4.03 DEP 40.pdf 1 2016-02-25 14:23:52

DEP 40

IP 20; T5; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Wpuszczana oprawa rastrowa do świetlówek liniowych T5. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń reprezentacyjnych, handlowych, hoteli oraz pomieszczeń biurowych z dużą ilością monitorów komputerowych.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności:	I
Stopień ochrony:	IP 20
Współczynnik mocy:	≥ 0,95
Temp. otoczenia:	do +40ºC

BUDOWA

Korpus:	ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo
Raster:	aluminiowy paraboliczny
Statecznik:	elektroniczny 220-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przystosowana do mocowania w suficie podwieszanym 600 x 600.

PRZYŁĄCZENIE

Przepust kablowy:	Ø13 mm
Zaciski przyłączeniowe:	3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.

APPLICATION

Recessed raster luminaire for T5 fluorescent lamps. Designed to light hotels, offices, representative and market areas.

TECHNICAL DATA

Protection class:	I
Protection degree:	IP 20
Power factor:	≥ 0,95
Ambient temperature:	to +40ºC

CONSTRUCTION

Housing:	zinc plated steel sheet, powder painted
Raster:	aluminum, parabolic
Ballast:	220-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Luminaire for installation in suspended ceilings made of modules size 600x600.

ELECTRIC UNIT

Cable entry:	Ø13 mm
Terminal block:	3x4 mm²

Mains supply : ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with 3h emergency unit.

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ | Type	L	L1	B	H
DEP 40-...	592	570	592	45



DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

Typ | Type	Moc | Wattage	Oprawka | Lamp base	Typ lampy | Light Source	Masa | Weight	Inne wykonania | Options
DEP 40 - 4240	4 x 24 W	G 5	T5	5,5 KG	A3 - zasilanie awaryjne 3 godziny | emergency unit 3h
DEP 40 - 4140	4 x 14 W	G 5	T5	5,0 KG	
DEP 40 - 3240	3 x 24 W	G 5	T5	5,3 KG	
DEP 40 - 3140	3 x 14 W	G 5	T5	5,2 KG	

IP 20
220-240V AC/DC
G 5
POZIOM LEVEL N
IK 02
+40°C

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

DEP 40 – 4240/A3 - Oprawa typ DEP 40 o mocy 4x24W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| DEP 40 – 4240/A3 - DEP 40 luminaire type, 4x24W wattage with 3h emergency unit.

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

CE