

WYSOKOPRĘŻNE
HIGH PRESURE

PT 18

IP 65; HI/HS; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Naświetlacz do lamp wyładowczych, metalohalogenkowych i sodowych. Przeznaczony do oświetlania obiektów handlowych i przemysłowych, wejść, tarasów, bram wejściowych, reklam, fasad budynków itp.

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony: IP 65
Klasa ochronności: I
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: aluminium malowane proszkowo
Odbłyśnik: asymetryczny aluminiowy
Stator: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Przy pomocy wspornika z możliwością nastawienia kąta nakierowania oprawy.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 1 x PG 13,5
Średnica kabla: Ø 9-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x2,5 mm²

Zasilanie końcowe.

APPLICATION

Floodlight for discharge sodium and metal-halide lamps. Suitable for lighting commercial and industrial facilities, entrances, terraces, gates, billboards or building elevations.

TECHNICAL DATA

Protection degree: IP 65
Protection class: I
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: form -20°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: aluminium, powder painted
Reflector: aluminium, asymmetrical shape
Ballast: 230V, 50 Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire mounted with adjustable angle bracket.



CABLE ENTRY

Cable gland: 1 x PG 13,5
Cable diameter: Ø 9-12 mm
Terminal block: 3x2,5 mm²

Mains supply: ending wiring.



Typ Type	L	H	A	B
PT 18/.../OA	235	435	350	85



WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Odbłyśnik asymetryczny - OA | Asymmetrical shape reflector - OA

Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight
PT 18/MH/S 70/OA	1 x 70 W	Rx7s	HIT-DE/HST-DE	4,8KG
PT 18/MH/S 150/OA	1 x 150 W	Rx7s	HIT-DE/HST-DE	4,8KG

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

PT 18/MH/S150/OA - Oprawa typ PT 18 o mocy 150W.
| PT 18 luminaire type, 150W wattage.

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65

230V
50Hz

Rx7s

IK 07

-20°C

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

