

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 45
T8



IP 65; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i strugoodporna oprawa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych i gospodarczych tj. hal produkcyjnych i magazynowych, warsztatów, ciągów komunikacyjnych. Oprawa posiada dopuszczenie pozwalające na stosowanie jej w obiektach użyteczności publicznej w tym służbie zdrowia, ośrodkach oświatowo-wychowawczych, zakładach farmaceutycznych, gastronomicznych, przemyśle spożywczym itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 65
Współczynnik mocy: ≥ 0,85
Temp. otoczenia: do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: poliwęglan stabilizowany UV
Klosz: przezroczysty poliwęglan stabilizowany UV
Klamry zamykające: stal nierdzewna
Odbłyśnik: ocynkowana blacha stalowa
malowana proszkowo
Statecznik: magnetyczny 230V 50Hz

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 3x4 mm²

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w stateczniki elektroniczne.
Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.
Zasilanie przelotowe 3 fazowe.

APPLICATION

Dustproof and waterproof luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms such as production and warehouse spaces, workshops, path ways. Suitable for use in public areas, health services, educational centers, pharmaceutical factories, gastronomic and food industry facilities.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 65
Power factor: ≥ 0,85
Ambient temperature: to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: UV stabilized polycarbonate
Diffuser: transparent UV stabilized polycarbonate
Closing clips: stainless steel
Reflector: zinc coated steel sheet, powder painted

Ballast: 230V 50Hz magnetic

MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling, wall or hanging.

CABLE ENTRY

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 3x4 mm²


Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with electronic ballast.
Luminaire with 3h emergency unit.
Luminaire with 3-phase through wiring.

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

Typ Type	L	L1	B	H
TLP 45-...180	660	328	150	100
TLP 45-...360	1270	900	150	100
TLP 45-...580	1570	900	150	100



Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 45-1180	1 x 18 W	G 13	T 8	1,4 KG	E - statecznik elektroniczny 220V-240V AC/DC electronic ballast 220V-240V AC/DC A3 - układ awaryjnego 3 godzinny 3h emergency unit 3F - zasilanie przelotowe 3 fazowe 3-phase through wiring
TLP 45-1360	1 x 36 W	G 13	T 8	2,4 KG	
TLP 45-1580	1 x 58 W	G 13	T 8	3,4 KG	
TLP 45-2180	2 x 18 W	G 13	T 8	1,5 KG	
TLP 45-2360	2 x 36 W	G 13	T 8	2,9 KG	
TLP 45-2580	2 x 58 W	G 13	T 8	3,8 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 45-2360/A3 - Oprawa typ TLP 45 o mocy 2x36W, wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| TLP 45 luminaire type, 2x36W wattage with 3h emergency unit.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-145-2379
31-145-2589



- osłona z drutu 36W | steel wire guard 36W
- osłona z drutu 58W | steel wire guard 58W

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 65230V
50 Hz

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 09

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

ATEST HIGIENICZNY
HK/B/0642/01/2008

