

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 47
T5



IP 67; T5; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa przemysłowa do świetlówek T5. Przeznaczona do oświetlania obiektów przemysłowych, sportowych, magazynowych. Oprawa standardowo wyposażona jest w aluminiowy paraboliczny odbłyśnik. Może być stosowana na terenach otwartych oraz wewnątrz pomieszczeń jako alternatywa dla opraw typu "High Bay".

Oprawa do zastosowania na zewnątrz z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi - tj.: wiaty, zadaszenia itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 67
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: poliwęglan stabilizowany UV
Klosz: pryzmatyczny poliwęglan stabilizowany UV
Klamry zamykające: stal nierdzewna
Odbłyśnik: aluminiowy odbłyśnik paraboliczny
Statecznik: elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 2x/3x4 mm²/

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.
Zasilanie przelotowe 3 fazowe.
Oprawa wyposażona w klosz z polimetakrylanu PMMA.

APPLICATION

Dustproof and watertight luminaire for T5 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouse spaces, production and sport spaces. The luminaire equipped with aluminium parabolic reflector as a standard. Suitable for open areas and indoor spaces as an alternative for "High Bay" type lighting.

Luminaire for outdoor use limited to space partially protected against the weather - ie .: sheds, roofing, etc.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 67
Power factor: ≥ 0,95
Ambient temperature: from -20°C to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: UV stabilized polycarbonate
Diffuser: prismatic UV stabilized polycarbonate
Closing clips: stainless steel
Reflector: aluminium parabolic
Ballast: 220V-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling, wall or hanging.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 2x/3x4 mm²/

Mains supply: ending or through wiring.



OPTIONS

Luminaire with 3h emergency unit.
Luminaire with 3-phase through wiring.
Luminaire with PMMA diffuser.

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]



Typ Type	L	L1	B	H
TLP 47-1240	673	450	111	105
TLP 47-1280/540	1283	660	111	105
TLP 47-1350/490/800	1583	900	111	105
TLP 47-2240	673	450	168	109
TLP 47-2280/540	1283	660	168	109
TLP 47-2350/490/800	1583	900	168	109



Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 47-1240	1 x 14/24 W	G 5	T 5	1,3 KG	A3 - zasilanie awaryjne 3 godzinny 13h emergency unit 3F - zasilanie przelotowe 3 fazowe 3-phase through wiring PM - klosz z polimetakrylanu PMMA diffuser
TLP 47-1280	1 x 28 W	G 5	T 5	2,1 KG	
TLP 47-1540	1 x 54 W	G 5	T 5	2,1 KG	
TLP 47-1350	1 x 35 W	G 5	T 5	2,5 KG	
TLP 47-1490	1 x 49 W	G 5	T 5	2,5 KG	
TLP 47-1800	1 x 80 W	G 5	T 5	2,5 KG	
TLP 47-2240	2 x 14/24 W	G 5	T 5	1,7 KG	
TLP 47-2280	2 x 28 W	G 5	T 5	2,9 KG	
TLP 47-2540	2 x 54 W	G 5	T 5	2,9 KG	
TLP 47-2350	2 x 35 W	G 5	T 5	3,4 KG	
TLP 47-2490	2 x 49 W	G 5	T 5	3,4 KG	
TLP 47-2800	2 x 80 W	G 5	T 5	3,4 KG	

PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 47-2540/A3 - Oprawa typ TLP 47 o mocy 2x54W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| TLP 47 luminaire type, 2x54W wattage with 3h emergency unit.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-144-9002
31-144-8999
31-144-8997
31-153-2001
31-153-2000
31-145-2379
31-145-2589



- wspornik W (kpl. 2 szt.)
- zawieszce oczkowe (kpl. 2 szt.)
- obejmę nierdzewną na słup 3/2" (kpl. 2 szt.)
- wspornik ukośny (kpl. 2 szt.)
- wspornik kątowy (kpl. 2 szt.)
- osłona z drutu 36W
- osłona z drutu 58W



| W bracket (set 2 pcs)
| eyelet sling (set 2 pcs)
| 3/2" stainless pole bracket (set 2 pcs)
| slanting bracket (set 2 pcs)
| angular bracket (set 2 pcs)
| steel wire guard 36W
| steel wire guard 58W

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 67

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 09

20°C

45°C

220-240V
AC/DC

F

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

