

ŚWIETŁÓWKOWE
FLUORESCENT

TLP 47
T8



IP 67; T8; CLASS I

PRZEZNACZENIE

Pyłoszczelna i wodoszczelna oprawa przemysłowa do świetlówek T8. Przeznaczona do oświetlania obiektów przemysłowych, sportowych, magazynowych. Oprawa standardowo wyposażona jest w aluminium paraboliczny odbłyśnik. Może być stosowana na terenach otwartych oraz wewnątrz pomieszczeń jako alternatywa dla opraw typu "High Bay".
Oprawa do zastosowania na zewnątrz z ograniczeniem do przestrzeni częściowo chronionych przed czynnikami atmosferycznymi - tj.: wiaty, zadaszenia itp.

DANE TECHNICZNE

Klasa ochronności: I
Stopień ochrony: IP 67
Współczynnik mocy: ≥ 0,95
Temp. otoczenia: od -20°C do +45°C*

*Temp. otoczenia dla opraw z baterią od 0°C do +45°C

BUDOWA

Korpus: poliwęglan stabilizowany UV
Klosz: pryzmatyczny poliwęglan stabilizowany UV
Klamry zamykające: stal nierdzewna
Odbłyśnik: aluminium paraboliczny
Statecznik: elektroniczny 220V-240V AC/DC

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie, ścianie lub do zawieszenia.

PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka
Średnica kabla: ø 6-12 mm
Zaciski przyłączeniowe: 2x/3x4 mm²/

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

INNE WYKONANIA

Oprawa wyposażona w statecznik magnetyczny /tylko wersje 1x18W/36W/58W/.
Oprawa wyposażona w układ awaryjnego zasilania 3 godzinny.
Zasilanie przelotowe 3 fazowe.
Oprawa wyposażona w klosz z polimetakrylanu PMMA.
Statecznik elektroniczny 110-240V AC/DC.

APPLICATION

Dustproof and watertight luminaire for T8 fluorescent lamps. Designed to light industrial facilities and utility rooms, warehouses, production and sport spaces. The luminaire equipped with aluminium parabolic reflector as a standard. Suitable for open areas and indoor spaces as alternative for "High Bay" type lighting.

Luminaire for outdoor use limited to space partially protected against the weather - ie .: sheds, roofing, etc.

TECHNICAL DATA

Protection class: I
Protection degree: IP 67
Power factor: ≥ 0,95
Ambient temperature: from -20°C to +45°C*

*Ambient temp. for luminaires with a battery from 0°C to +45°C

CONSTRUCTION

Housing: UV stabilized polycarbonate
Diffuser: prismatic UV stabilized polycarbonate
Closing clips: stainless steel
Reflector: aluminium parabolic
Ballast: 220V-240V AC/DC electronic

MOUNTING

Luminaire for direct installation on ceiling, wall or hanging.

ELECTRIC UNIT

Cable gland: 2 x M20, 1 x blanking plug
Cable diameter: ø 6-12 mm
Terminal block: 2x/3x4 mm²/



Mains supply: ending or through wiring.

OPTIONS

Luminaire with magnetic ballast (only 1x18W/36W/58W version).
Luminaire with 3h emergency unit.
Luminaire with 3-phase through wiring.
Luminaire with PMMA diffuser.
Electronic ballast 110-240V AC/DC.



Typ Type	L	L1	B	H
TLP 47-1180	673	450	111	105
TLP 47-1360	1283	660	111	105
TLP 47-1580	1583	900	111	105
TLP 47-2180	673	450	168	109
TLP 47-2360	1283	660	168	109
TLP 47-2580	1583	900	168	109



Typ Type	Moc Wattage	Oprawka Lamp base	Typ lampy Light Source	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 47-1180	1 x 18 W	G 13	T 8	1,4 KG	M - statecznik magnetyczny /tylko wersja 1x18W/36W/58W magnetic ballast (only 1x18W/36W/58W version) A3 - zasilanie awaryjne 3 godzinny 3h emergency unit 3F - zasilanie przelotowe 3 fazowe 3-phase through wiring PM - klosz z polimetakrylanu PMMA diffuser 2 - statecznik elektroniczny 110-240V AC/DC electronic ballast 110-240V AC/DC
TLP 47-1360	1 x 36 W	G 13	T 8	2,4 KG	
TLP 47-1580	1 x 58 W	G 13	T 8	3,4 KG	
TLP 47-2180	2 x 18 W	G 13	T 8	1,5 KG	
TLP 47-2360	2 x 36 W	G 13	T 8	2,9 KG	
TLP 47-2580	2 x 58 W	G 13	T 8	3,8 KG	




PRZYKŁAD OZNACZENIA | ORDER SPECIFICATION

TLP 47-2360/A3 - Oprawa typ TLP 47 o mocy 2x36W wyposażona w układ awaryjnego zasilania o czasie działania 3 godziny.
| TLP 47 luminaire type, 2x36W wattage with 3h emergency unit.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE | ADDITIONAL EQUIPMENT



31-144-9002
31-144-8999
31-144-8997
31-153-2001
31-153-2000
31-145-2379
31-145-2589



- wspornik W (kpl. 2 szt.)
- zawiesz oczkowe (kpl. 2 szt.)
- obejma nierdzewna na słup 3/2' (kpl. 2 szt.)
- wspornik ukośny (kpl. 2 szt.)
- wspornik kątowny (kpl. 2 szt.)
- ostona z drutu 36W
- ostona z drutu 58W

W bracket (set 2 pcs)
eyelet sling (set 2 pcs)
3/2' stainless pole bracket (set 2 pcs)
slanting bracket (set 2 pcs)
angular bracket (set 2 pcs)
steel wire guard 36W
steel wire guard 58W

WYMIARY | DIMENSIONS
[mm]

DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

IP 67

220-240V
AC/DC

G 13

POZIOM
LEVEL
N

IK 09

-20°C

+45°C

DOPUSZCZENIA
APPROVALS

